

前カゴブラケット

取付金具 **ステンレス製**

25.4 ϕ

前カゴ最大積載重量
2Kg 規則です

「カゴブラケット取付説明」



- ①図A ハンドルステムを抜き取ります。その際○印部分にハンドルステムを止めてあるネジを適切な工具で外します。ハンドルを着けたまま左右に回しながら持ち上げハンドルとステムがヘッドチューブから抜きます。
- ②図Bのヘッドチューブをスパナで緩め、ステムを外し、この前カゴブラケットを図Aのような形にはめ仮止めします。
- ③ステムを入れてからハンドルの高さなど位置をしっかりと確認後きつく固定します。



使用上の注意

取扱を誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- ・取付後各部のネジがしっかり取り付けられているか確認してください。
- ・最大制裁重量は2kgまでです。それ以上の場合はハンドルがとられ非常に危険です。
- ・取付後、ハンドルやブレーキが正常に作動するか確認してください。
- ・カゴの高さより荷物が出る場合はゴムひも等で飛び出したり、走行中落下しないように固定してください。
- ・お子様やペットは絶対乗せないでください。
- ・カゴスティ等を交換する場合はハブナットの締め忘れの無いように工具を使って固定後使用ください。この商品における損害や事故についての責任は負いかねます。



4 997179 481418