

●標準ハンドル径は22φですが一部幼児車には19φもあります。19φの場合はゴムをあてがい隙間を埋めてご利用ください。



**取付位置**  
ハンドルの場合、原則として右側の操作のし易い箇所に取付けてください。(変速機が有る場合は左です。)

A商品にはワッシャーが付いている場合もあります。その際はワッシャーを間に挟んで締めてください。

## 取付方法

- ①ベルの台座を広げ、ハンドルに通します。
  - ②適当な箇所にてネジで仮止めし、実際に自転車に乗り、適正な位置でネジを締め込んで固定します。(Aのワッシャーは一般的には付いていません)
- ※ ハンドルが細くて、固定できない場合は、付属のゴム材(付属が無い場合はビニールテープなどを巻きつけ適当な太さにして)を固定してください
- 取付後は確実に音が鳴るか確認してください。

CYCLE BELL

ベル

自転車のベルは取付けが義務付けられています。カラーも音色も色々ありますので、自転車に合ったベルをお選び頂きます。



安全取付義務商品

Bicycle Parts

## サイクルベル 取扱説明

代表的な取付け方です

音色 (カチで鳴るとは...)  
プラ・アルミ 千円〜  
真鍮(金色) 千円〜  
音質にもよります

CYCLE BELL  
スプリング  
ベル

安全取付義務商品

左右自由自在



台座が回る

小柄でポップな感じが人気のベルです。スプリング式でチーンと言う音色です。 Bicycle Parts

## スプリング ベル取扱説明

代表的な取付け方です

音色 (カチで鳴るとは...)  
アルミ チン  
真鍮(金色) チン



標準ハンドル径は22φですが、一部幼児車には19φもあります。19φの場合はゴムをあてがい隙間を埋めてご利用ください。

**取付位置**  
ハンドルの場合、左右操作のし易い箇所に取付けてください。

A商品にはワッシャーが付いている場合もあります。その際はワッシャーを間に挟んで締めてください。

## フリーバンド仕様取付方法



## 取付方法 左右可能可能タイプ

- ①ベルの台座を広げ、ハンドルに通します。
  - ②適当な箇所にてネジで仮止めし、実際に自転車に乗り、適正な位置でネジを締め込んで固定します。(Aのワッシャーは一般的には付いていません)
- ※ ハンドルが細くて、固定できない場合は付属のゴム材(付属が無い場合はビニールテープなどを巻きつけ適当な太さにして)を固定してください。

■取付後は確実に音が鳴るか確認してください。

**注意** 代表的な取扱方法ですので付属品の無いものや、形状が異なる場合があります。あらかじめご了承の上、お買求めください。

■太いハンドルにはフリーバンド仕様をご利用ください。19~32mm対応

フリーバンドの仕様商品の取扱方法は前面をご確認ください。

●品質には万全をつくしていますが万一不良品等お気づきの点がございましたら下記連絡先までお問合せください。